



SC DELTA ALUMINIU SRL
SLATINA, Jud. OLT, Str. Crişan (incinta S.C. SLATEX S.A.), Nr.31G

STANDARD DE FIRMA SF1-2006/ED.1/REV.1, Pag. 35

Anexa 4:

Declaratie de Conformitate

Nr. 684/2004 / 2018

Noi, S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L., cu sediul in Slatina, Str. Crisan, nr. 31G, judetul Olt, cu Certificat de inregistrare la Registrul Comertului nr. J28/11/2006, avand CUI RO 15157845, declaram pe propria raspundere, ca produsul:

- Profile din aluminiu extrudate - natur / vopsite electrostatic,
- lot de fabricatie nr. 2, din 2018/04/2018
- factura fiscala/ aviz expeditie nr. 281/28.04.2018, la care se

refera aceasta declaratie, este in conformitate cu urmatoarele standarde: SF nr. 1-20....., revizia in vigoare, SR EN 515:1994, SR EN 573:2004, SR EN 755:1998, SR EN 12020:2001 si cu specificatia din comanda.

DIRECTOR CALITATE,

litu



S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L.
Slatina,

Data:/...../20....

(se completeaza de vanzator la vanzarea prin magazine)

Magazin vanzare.....

Vanzator.....

Factura nr.....

Data vanzarii.....

38452 / 02.04.2018

39422 / 03.04.2018

36287 / 03.04.2018

39587 / 03.04.2018

40403 / 10.04.2018

41570 / 10.04.2018

33043 / 10.04.2018

40401 / 17.04.2018

41041 / 17.04.2018

36814 / 17.04.2018

38728 / 17.04.2018

36827 / 17.04.2018

40808 / 18.04.2018

39581 / 18.04.2018

41014 / 18.04.2018



SC DELTA ALUMINIU SRL

SLATINA, Jud. OLT, Str. Crişan (incinta S.C. SLATEX S.A.), Nr.31G

STANDARD DE FIRMA SF1-2006/ED.1/REV.1, Pag. 36

Anexa 5:

Certificat de Garantie

Profilele de aluminiu extrudate – natur/ vopsite electrostatic produse de S.C. Delta Aluminiu S.R.L., ... *Profile aluminiu*
lot de fabricatie nr. *381.28* din *09* /20....., livrate cu factura fiscala/ ~~aviz-expeditie~~
nr. *381.28* /20....., au termen de garantie de 12 luni de la data vanzarii. Garantia se
acorda doar pentru produsul metalurgic natur sau vopsit, in conditii normale de manipulare,
transport, depozitare si utilizare (specificate pe verso), prin schimbarea produselor neconforme
la magazinul de unde au fost cumparate. Durata normala de utilizare a produsului este de
minim 10 ani.

38452 / 02.04.2018
39422 / 03.04.2018
36287 / 03.04.2018
39587 / 03.04.2018
40403 / 10.04.2018
41570 / 10.04.2018
39043 / 10.04.2018
40901 / 17.04.2018
41011 / 17.04.2018
36814 / 17.04.2018
38728 / 17.04.2018
36827 / 17.04.2018
40508 / 18.04.2018
39581 / 19.04.2018
41074 / 18.04.2018

DIRECTOR CALITATE,





SC DELTA ALUMINIU SRL
SLATINA, Jud. OLT, Str. Crişan (incinta S.C. SLATEX S.A.), Nr.31G

STANDARD DE FIRMA SF1-2006/ED.1/REV.1, Pag. 37

Anexa 6:

INSTRUCIUNI PENTRU MANIPULAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI UTILIZAREA PROFILELOR EXTRUDATE DIN ALUMINIU

1. Manipularea pachetelor la incarcare, descarcare si in depozite se va face cu atentie, pachetele fiind ridicate cate unul si tinute de capete simultan de doi lucratori.
2. Se interzice deplasarea prin tarare a pachetelor, rostogolirea sau trantirea lor, care pot produce deformarea sau zgarierea vopselei.
3. Profilele se vor transporta numai in stare ambalata, cu mijloace de transport acoperite, avand platforma cu lungimea si latimea corespunzatoare dimensiunilor pachetelor si cantitatii transportate.
4. Pachetele cu profile se vor stivui ordonat, compact, pe toata latimea platformei si se vor asigura contra deplasarilor laterale, alunecarii sau rostogolirii straturilor de pachete in timpul transportului, prin legare cu chingi textile si ancorare.
5. Asezarea pachetelor cu profile se va face direct pe platforma mijlocului de transport, daca aceasta este placata cu scanduri si este neteda si curata, in caz contrar pachetele se vor aseza pe grinzi din lemn de inaltime egala, dispuse transversal, echidistant, la intervale de maxim 1 m.
6. Inaltimea maxima a stivei cu pachete nu va depasi 0,8 – 1,5 m, functie de greutatea profilelor, modul de rezemare, tipul mijlocului de transport, distanta si caracteristicile drumurilor pe care se face transportul, pentru a se evita deformarea barelor.
7. Pastrarea profilelor pana la utilizare se va face in ambalajul original, in depozite inchise, ferite de umiditate, substante chimice corozive, uleiuri sau grasimi, materiale abrazive, praf etc.
8. Confectionarea tamplariei din profile de aluminiu se va face numai de catre firme si persoane specializate si autorizate pentru acest tip de lucrari, care cunosc caracteristicile tehnice si modul de asamblare a tuturor materialelor utilizate si care asigura garantia pentru calitatea lucrarilor realizate.
9. La confectionarea tamplariei din profile de aluminiu se vor utiliza numai masini de prelucrare, dispozitive si scule speciale pentru acest tip de lucrari, in buna stare de functionare.
10. Sculele de taiere vor fi corect ascutite si se vor respecta vitezele si fortele de taiere recomandate de producatorul masinilor pentru a se obtine taieri precise, fara bavuri sau deformari ale profilelor.



SC DELTA ALUMINIU SRL

SLATINA, Jud. OLT, Str. Crişan (încinta S.C. SLATEX S.A.), Nr.31G

STANDARD DE FIRMA SF1-2006/ED.1/REV.1, Pag. 38

11. Pentru asamblarea tamplariei de aluminiu se vor utiliza numai accesorii originale, potrivite cu tipul, dimensiunea si configuratia constructiei, asigurandu-se corectitudinea, etansarea si siguranta ansamblului.

12. Pentru a asigura o buna izolare termica se recomanda utilizarea numai a geamurilor speciale termoizolante, care in combinatie cu profile cu bariera termica asigura cele mai bune rezultate.

13. Intretinerea tamplariei din profile de aluminiu este simpla, pentru curatarea periodica a suprafetelor, profilelor de aluminiu vopsite cu vopsea pulbere poliester sau eloxate, fiind suficienta stergerea acestora cu carpe din bumbac moi, curate si apa curata, la nevoie se poate folosi solutie diluata de detergent lichid casnic neutru, dupa care se sterge bine cu carpe din bumbac moi, curate si apa curata, apoi se usuca.

14. Este interzisa folosirea pentru curatarea tamplariei din profile de aluminiu a substantelor de curatat sau solutiilor abrazive care pot provoca matuirea peliculei de vopsea sau a solutiilor chimice corozive si a diluantilor care pot provoca dizolvarea peliculei si alterarea culorii.

Nota:

Aceste instructiuni se tiparesc pe verso-ul certificatului de garantie.